

FSP

FILTRE À SABLE



 calpeda®

Données techniques

Description

Filtre polyéthylène (FSP 500) ou résine polyester injectée (FSP 610/760/920) pour piscine.
 Livré non monté, complet avec vanne manuelle de sélection,
 6 positions (*filtration, lavage, rinçage, recyclage, vidange et fermeture*) et manomètre de contrôle.
 Ils disposent également d'un couvercle supérieur grand diamètre avec purge.
 Socle en polypropylène chargé en fibre de verre.
 Pression maximale de service : 2 bars.



FSP 610A/760A/920A



FSP 500A

Référence	Connexion	Diamètre du filtre (mm)	Débit maxi	Poids gravier (kg)	Poids sable (kg)	Hauteur totale (mm)	Largeur incl. Vanne (mm)
FSP 500A	1"1/2	476	10 m³/h	25	75/80	697	788
FSP 610A	1"1/2	610	14 m³/h	25	100	850	894
FSP 760A	2"	760	22 m³/h	50	200	1000	1097
FSP 920A	2"	920	33 m³/h	75	275	1140	1258

Sable - Granulométrie 0,5-1,5 mm : **Référence GSA**

Gravier - Granulométrie 2-4 mm : **Référence GGR**

Option

Vanne latérale automatique



Calpeda Pompes

19, rue de la Communauté - 44140 LE BIGNON
 Tél. 02 40 03 13 30 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.com/fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093

