

unsere Gruppe



Water is not negotiable

Seit 1959 entwickelt und produziert Calpeda in Italien effiziente und nachhaltige Pumpenlösungen für Wasser – mit klarem Fokus auf Technologie und Innovation. Dank globaler Präsenz und internationalem Vertriebsnetz bieten wir optimalen Support. Wir garantieren höchste Qualität, Zuverlässigkeit sowie schnelle Verfügbarkeit von Produkten und Ersatzteilen – weltweit.

in Zahlen

150

Länder weltweit,
in denen wir vertreten sind

5.000

internationale Partner
und Vertriebshändler

16

Niederlassungen

CALPEDA POMPES S.A.	CALPEDA PUMPS (IRELAND) LTD.	CALPEDA KOREA CO., LTD	CALPEDA PUMPS INDIA PVT LTD
CALPEDA IBÉRICA S.A.	CALPEDA PUMPS SOUTHERN AFRICA	CALPEDA TAIWAN CO LTD	CAPRARI HELLAS S.A
CALPEDA PUMPEN VERTRIEB GMBH	CALPEDA ASIA PACIFIC PTE LTD	CALPEDA (MALAYSIA) SDN BHD	CAPRARI TUNISIE S.A.
CALPEDA LIMITED	CALPEDA CHINA BEIJING PUMP CO., LTD.	CALPEDA PUMPS PTY LTD	CAPRARI PORTUGAL LDA

Produktionsstätten

MONTORSO VICENTINO ITALIA	S.VITO AL TAGLIAMENTO ITALIA
---------------------------	------------------------------

System-Zertifizierungen



Produkt-Zertifizierungen



Calpeda S.p.A.
Via Roggia di Mezzo, 39
36050 Montorso Vicentino - VI (Italien)
Tel. +39 0444 476476
email: info@calpeda.it
www.calpeda.com



Haustechnik

- Druckerhöhung
- Bewässerungssysteme
- Swimmingpools
- Entwässerung und Kanalisation
- Heizung und Klimatisierung



Industrie

- OEM
- Industrieller Prozess
- Temperier- und Kühlttechnik
- Abwasseraufbereitung




Öffentliche oder private Gebäude

- Heben von Oberflächenwasser
- Druckerhöhungsanlagen
- Zirkulation – HVAC
- Entwässerung und Kanalisation



Landwirtschaft und Bewässerung

- Bewässerung für häuslichen Gebrauch
- Heben und Bewässerung aus Tiefenwasser
- Bewässerungssysteme



Produktprogramm

    																												
Pumpen mit integriertem Frequenzumrichter	Pumpen mit integrierter Drucksteuerung	Mehrstufige Tauchpumpen mit integrierter Steuerung	Kreiselpumpen in Blockbauweise mit Gewinde	Kreiselpumpen in Blockbauweise EN733	Normpumpen mit freiem Wellenende EN733	Inline-Kreiselpumpen	Horizontale, mehrstufige Pumpen	Horizontale, mehrstufige Pumpen	Mehrstufige, vertikale Pumpen in Blockbauweisen	Vertikale, mehrstufige Pumpen	Selbstansaugende Schwimmbad-pumpen mit Vorfilter	Selbstansaugende Kreiselpumpen mit Vorfilter	Selbstansaugende Kreiselpumpen mit offenem Laufrad	Kreiselpumpen mit offenem Laufrad	Peripheralpumpen	Selbstansaugende Flüssigkeits-ring-pumpen	Selbstansaugende Jetpumpen	Selbstansaugende Jetpumpen	Selbstansaugende Jetpumpen	Mehrstufige, selbstansaugende Kreiselpumpen	Tauchpumpen zur Entwässerung	Tauchpumpen für Schmutz- und Abwasser	Mehrstufige Tauchpumpen für sauberes Wasser	Unterwasser-motorpumpen	Umwälzpumpen für Heizungs- und Klimatisierungssysteme	Druckerhöhungsanlagen	Feuerlöschanlagen	
Nennweite Druckstutzen	DN	G1	G1	G1¼	G¾ ÷ G2½	32 ÷ 150 mm	32 ÷ 200 mm	32 ÷ 125 mm	G1 ÷ G2½	G1	G1¼	G1 ÷ G2 25 ÷ 100 mm	G1½ ÷ G2	G2 ÷ G3	G1½ ÷ G3	G½ ÷ G1½	G¾÷G1¼	G½ ÷ G1	G1	G1	G1	G1¼ ÷ G1½	G1¼ ÷ G2 50 ÷ 350 mm	G1¼	G1¼ ÷ G5 100 ÷ 220 mm	G1½ ÷ G2 40 ÷ 65 mm	G1 ÷ G2½ 80 ÷ 250 mm	32 ÷ 250 mm
Fördermenge	Q (m³/h)	2 ÷ 16,8	0,3 ÷ 6,5	1 ÷ 8	1 ÷ 66	1 ÷ 660	6,6 ÷ 900	1 ÷ 140	1 ÷ 66	1 ÷ 7,2	1 ÷ 8	1 ÷ 115	2 ÷ 40	6,6 ÷ 120	3,6 ÷ 66	0,6 ÷ 15	0,06 ÷ 6	0,12 ÷ 2,4	0,3 ÷ 8,4	0,25 ÷ 9,5	1 ÷ 8	1,2 ÷ 30	1,2 ÷ 2800	1 ÷ 11	0,6 ÷ 900	0,5 ÷ 48	1,5 ÷ 570	15 ÷ 700
Förderhöhe	H (m)	15 ÷ 50	7 ÷ 50,9	8 ÷ 60,5	3,5 ÷ 114	2,3 ÷ 95	0,5 ÷ 95	1 ÷ 84,6	5,4 ÷ 68	5 ÷ 58,5	9,5 ÷ 69,5	3,5 ÷ 246	4,2 ÷ 18	3 ÷ 26,2	3,3 ÷ 33,6	3,6 ÷ 22,4	3 ÷ 165	6,5 ÷ 53	17,5 ÷ 54,7	15,5 ÷ 74,5	14 ÷ 51	1,5 ÷ 19,5	1 ÷ 75	7 ÷ 101,2	6,6 ÷ 850	0,2 ÷ 17	10 ÷ 95	20 ÷ 110
Motorleistung	kW HP	P1 0,6 ÷ 1,35(x2)	0,45 ÷ 0,75	0,55 ÷ 1,1	0,37 ÷ 9,2	0,25 ÷ 90	0,25 ÷ 132	0,25 ÷ 22	0,25 ÷ 7,5	0,25 ÷ 1,1	0,55 ÷ 1,5	0,75 ÷ 45	0,37 ÷ 2,2	0,55 ÷ 7,5	0,55 ÷ 7,5	0,15 ÷ 1,1	0,33 ÷ 7,5	0,15 ÷ 0,75	0,55 ÷ 1,5	0,55 ÷ 2,2	0,37 ÷ 1,1	0,25 ÷ 1,5	0,25 ÷ 180	0,37 ÷ 3	0,37 ÷ 400	0,05 ÷ 1,8	0,45 ÷ 55x3	2,2 ÷ 110x2
			0,6 ÷ 1	0,75 ÷ 1,5	0,5 ÷ 12,5	0,34 ÷ 120	0,34 ÷ 180	0,34 ÷ 30	0,34 ÷ 10	0,34 ÷ 1,5	0,75 ÷ 2	1 ÷ 60	0,5 ÷ 3	0,75 ÷ 10	0,75 ÷ 10	0,2 ÷ 1,5	0,45 ÷ 10	0,2 ÷ 1	0,75 ÷ 2	0,75 ÷ 3	0,5 ÷ 1,5	0,33 ÷ 2	0,33 ÷ 240	0,5 ÷ 4	0,5 ÷ 540	0,067 ÷ 1,75	0,6 ÷ 75x3	3 ÷ 150x2
Nenn Drehzahl	1/min (50 Hz) 1/min (60 Hz)	variable Drehzahl	2900	2900	2900 3450	1450 - 2900 1750 - 3450 variable Drehzahl	1450 - 2900 1750 - 3450 variable Drehzahl	1450 - 2900 1750 - 3450 variable Drehzahl	2900 3450 variable Drehzahl	2900 3450	2900 3450	2900 3450 variable Drehzahl	2900 3450 variable Drehzahl	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	750 ÷ 2900 875 ÷ 3450	2900 3450	2900 3450	1450 3000 variable Drehzahl	2900 3450 variable Drehzahl	2900 3450
ANWENDUNGSBEREICHE																												
Industrie				•	•	•		•	•			•		•		•		•		•			•		•	•	•	•
Haustechnik	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Landwirtschaft und Bewässerung	•	•	•	•	•	•			•	•		•			•	•			•	•			•		•		•	
Swimmingpools					•	•			•			•																
Heizung und Klima				•	•	•		•	•																	•		
Brunnen und Grundwasser			•																				•					
Schmutz- und Abwasser																						•	•		•			
Öffentliche und private Gebäude	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•								•			•	•	•	•	•	•
FLÜSSIGKEITEN																												
Reinwasser	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Meer- oder Brackwasser (Bronze)				•	•	•							•		•	•	•	•		•								
Heißwasser				•	•	•		•	•			•														•		
Abwässer															•	•						•	•					
Kohlenwasserstoffe und Derivate (auf Anfrage)				•	•	•		•	•			•	•		•	•	•	•					•	•				
Diathermische Öle (auf Anfrage)				•	•	•		•	•			•				•	•	•										
Glykol (auf Anfrage)				•	•	•		•	•			•				•	•	•								•		