notre groupe

wateralia

Water is not negotiable

Depuis 1959, Calpeda conçoit et fabrique des solutions efficaces et durables pour le pompage en Italie, en investissant dans la technologie et l'innovation. Avec une présence mondiale et un réseau de vente international, nous offrons un support optimal à nos clients, garantissant la qualité, la fiabilité et la disponibilité rapide des roduits et des pièces de rechange partout dans le monde.

en chiffres

150 pays dans le monde où nous opérons

5000 partenaires et distributeurs internationaux

16 filiales

- CALPEDA POMPES S.A.
- CALPEDA IBÉRICA S.A.
- CALPEDA POMPEN VERTRIEB GMBH
- CALPEDA LIMITED
- CALPEDA PUMPS (IRELAND) LTD.
- CALPEDA PUMPS SOUTHERN AFRICA
- CALPEDA ASIA PACIFIC PTE LTD
- CALPEDA CHINA BEIJING PUMP CO. LTD.
- CALPEDA KOREA CO. LTD
- CALPEDA TAIWAN CO LTD
- CALPEDA (MALAYSIA) SDN BHD
- CALPEDA PUMPS PTY LTD
- CALPEDA PUMPS INDIA PVT LTD
- CAPRARI HELLAS S.A
- CAPRARI TUNISIE S.A.
- CAPRARI PORTUGAL LDA

2 établissements de production

- MONTORSO VICENTINO ITALIA
- S.VITO AL TAGLIAMENTO ITALIA

4 certifications des systèmes

16 certifications des produits

calpeda

Calpeda S.p.A.
Via Roggia di Mezzo, 39
36050 Montorso Vicentino - VI (Italie)
Tel. +39 0444 476476
email: info@calpeda.it
www.calpeda.com

wateralia

calpeda®

aperçu de nos produits

domestique et résidentiel

- Pressurisation
- Irrigation à usage domestique
- Piscine
- Drainage
- Chauffage et climatisation

industrie

- Machines et équipements OEM
- Processus industriel
- Transfert thermique et circuits
- Traitement des eaux usées

génie civil et installations

- Soulèvement et distribution eaux superficielles
- Pressurisation civile
- Circulation et CVC
- Drainage et égouts

irrigation

- Irrigation à usage domestique
- Captage et irrigation en eaux profondes
- Installations d'irrigation civile

gamme de produits

MÈTA
MÈTA S

Pompes et groupes avec onduleur à bord du moteur

E-MXP,
E-NGX

Pompes et groupes (E-MXP) avec contrôle intégré

E-MPS

Multi étagées submersibles avec contrôle intégré

NM, NMD, NMX

Centrifuges monobloc filetées

NM, NM4
NMS, NMS4

Centrifuges monobloc EN733

N, N4

Centrifuges à arbre nu EN733

NR(4), NRD(4)
NR EI, NRD EI

Centrifuges In-line

MXH
MXH EI

Multi étagées horizontales

MXP, MGP

Multi étagées horizontales

MPSU

Multi étagées avec moteur refroidi à l'eau

MXVB, MXV
MXVB EI, MXV EI

Multi étagées verticales

MPC
I-MPC

Auto-amorçantes pour piscines avec préfiltre

NMP

Auto-amorçantes pour piscines avec préfiltre

A

Centrifuges auto-amorçantes avec roue ouverte

C

Centrifuges avec roue ouverte

CT, T

Périphériques

CA

Auto-amorçantes à anneau liquide

NGL, NGX

Centrifuges auto-amorçantes « jet »

NG

Centrifuges auto-amorçantes « jet »

MXA

Multi étagées horizontales auto-amorçantes

GM 10, GXR
GQR, GX ZERO

Submersibles pour drainage

GQ, GX, GM
GK

Submersibles pour eaux sales

MPS, MXS, MP

Submersibles multi étagées pour eau propre

SDP, SDS
SDX

Immergées pour puits

NCE

Circulateurs pour chauffage et climatisation

BS

Groupes de pressurisation

EJ, DJ

Groupes anti-incendie

CARACTÉRISTIQUES

		MÈTA S	E-MXP, E-NGX	E-MPS	NM, NMD, NMX	NM, NM4 NMS, NMS4	N, N4	NR(4), NRD(4) NR EI, NRD EI	MXH MXH EI	MXP, MGP	MPSU	MXVB, MXV MXVB EI, MXV EI	MPC I-MPC	NMP	A	C	CT, T	CA	NGL, NGX	NG	MXA	GM 10, GXR GQR, GX ZERO	GQ, GX, GM GK	MPS, MXS, MP	SDP, SDS SDX	NCE	BS	EJ, DJ
		Pompes et groupes avec onduleur à bord du moteur	Pompes et groupes (E-MXP) avec contrôle intégré	Multi étagées submersibles avec contrôle intégré	Centrifuges monobloc filetées	Centrifuges monobloc EN733	Centrifuges à arbre nu EN733	Centrifuges In-line	Multi étagées horizontales	Multi étagées horizontales	Multi étagées avec moteur refroidi à l'eau	Multi étagées verticales	Auto-amorçantes pour piscines avec préfiltre	Auto-amorçantes pour piscines avec préfiltre	Centrifuges auto-amorçantes avec roue ouverte	Centrifuges avec roue ouverte	Périphériques	Auto-amorçantes à anneau liquide	Centrifuges auto-amorçantes « jet »	Centrifuges auto-amorçantes « jet »	Multi étagées horizontales auto-amorçantes	Submersibles pour drainage	Submersibles pour eaux sales	Submersibles multi étagées pour eau propre	Immergées pour puits	Circulateurs pour chauffage et climatisation	Groupes de pressurisation	Groupes anti-incendie
Diamètre nominal de refoulement	DN	G1	G1	G1¼	G¾ ÷ G2½	32 ÷ 150 mm	32 ÷ 200 mm	32 ÷ 125 mm	G1 ÷ G2½	G1	G1¼	G1 ÷ G2 25 ÷ 100 mm	G1½ ÷ G2	G2 ÷ G3	G1½ ÷ G3	G½ ÷ G1½	G¾÷G1¼	G½ ÷ G1	G1	G1	G1	G1¼ ÷ G1½	G1¼ ÷ G2 50 ÷ 350 mm	G1¼	G1¼ ÷ G5 100 ÷ 220 mm	G1½ ÷ G2 40 ÷ 65 mm	G1 ÷ G2½ 80 ÷ 250 mm	32 ÷ 250 mm
Débit	Q (m³/h)	2 ÷ 16,8	0,3 ÷ 6,5	1 ÷ 8	1 ÷ 66	1 ÷ 660	6,6 ÷ 900	1 ÷ 140	1 ÷ 66	1 ÷ 7,2	1 ÷ 8	1 ÷ 115	2 ÷ 40	6,6 ÷ 120	3,6 ÷ 66	0,6 ÷ 15	0,06 ÷ 6	0,12 ÷ 2,4	0,3 ÷ 8,4	0,25 ÷ 9,5	1 ÷ 8	1,2 ÷ 30	1,2 ÷ 2800	1 ÷ 11	0,6 ÷ 900	0,5 ÷ 48	1,5 ÷ 570	15 ÷ 700
HMT	H (m)	15 ÷ 50	7 ÷ 50,9	8 ÷ 60,5	3,5 ÷ 114	2,3 ÷ 95	0,5 ÷ 95	1 ÷ 84,6	5,4 ÷ 68	5 ÷ 58,5	9,5 ÷ 69,5	3,5 ÷ 246	4,2 ÷ 18	3 ÷ 26,2	3,3 ÷ 33,6	3,6 ÷ 22,4	3 ÷ 165	6,5 ÷ 53	17,5 ÷ 54,7	15,5 ÷ 74,5	14 ÷ 51	1,5 ÷ 19,5	1 ÷ 75	7 ÷ 101,2	6,6 ÷ 850	0,2 ÷ 17	10 ÷ 95	20 ÷ 110
Puissance moteur	kW	P1 0,6 ÷1,35(x2)	0,45 ÷ 0,75	0,55 ÷ 1,1	0,37 ÷ 9,2	0,25 ÷ 90	0,25 ÷ 132	0,25 ÷ 22	0,25 ÷ 7,5	0,25 ÷ 1,1	0,55 ÷ 1,5	0,75 ÷ 45	0,37 ÷ 2,2	0,55 ÷ 7,5	0,55 ÷ 7,5	0,15 ÷ 1,1	0,33 ÷ 7,5	0,15 ÷ 0,75	0,55 ÷ 1,5	0,55 ÷ 2,2	0,37 ÷ 1,1	0,25 ÷ 1,5	0,25 ÷ 180	0,37 ÷ 3	0,37 ÷ 400	0,05 ÷ 1,8	0,45 ÷ 55x3	2,2 ÷ 110x2
	HP		0,6 ÷ 1	0,75 ÷ 1,5	0,5 ÷ 12,5	0,34 ÷ 120	0,34 ÷ 180	0,34 ÷ 30	0,34 ÷ 10	0,34 ÷ 1,5	0,75 ÷ 2	1 ÷ 60	0,5 ÷ 3	0,75 ÷ 10	0,75 ÷ 10	0,2 ÷ 1,5	0,45 ÷ 10	0,2 ÷ 1	0,75 ÷ 2	0,75 ÷ 3	0,5 ÷1,5	0,33 ÷ 2	0,33 ÷ 240	0,5 ÷ 4	0,5 ÷ 540	0,067 ÷ 1,75	0,6 ÷ 75x3	3 ÷ 150x2
Vitesse de rotation nominale	1/min (50 Hz) 1/min (60 Hz)	vitesse variable	2900	2900	2900 3450	1450 - 2900 1750 - 3450 vitesse variable	1450 - 2900 1750 - 3450	1450 - 2900 1750 ÷ 3450 vitesse variable	2900 3450 vitesse variable	2900 3450	2900 3450	2900 3450 vitesse variable	2900 3450 vitesse variable	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	2900 3450	750 ÷ 2900 875 ÷ 3450	2900 3450	2900 3450	1450 3000 vitesse variable	2900 3450 vitesse variable	2900 3450

USAGES

	MÈTA S	E-MXP, E-NGX	E-MPS	NM, NMD, NMX	NM, NM4 NMS, NMS4	N, N4	NR(4), NRD(4) NR EI, NRD EI	MXH MXH EI	MXP, MGP	MPSU	MXVB, MXV MXVB EI, MXV EI	MPC I-MPC	NMP	A	C	CT, T	CA	NGL, NGX	NG	MXA	GM 10, GXR GQR, GX ZERO	GQ, GX, GM GK	MPS, MXS, MP	SDP, SDS SDX	NCE	BS	EJ, DJ
Industrie				●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●
Utilisation domestique	●	●	●	●				●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Agriculture et irrigation	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●				●			●	●	●				●		●	
Piscines					●	●						●	●														
Chauffage et climatisation				●	●	●	●	●																	●		
Sous-sol/puits/cuve			●																					●	●		
Drainage et égouts																					●	●					
Génie civil et installations	●	●		●	●	●	●	●		●	●								●					●		●	●

LIQUIDES

	MÈTA S	E-MXP, E-NGX	E-MPS	NM, NMD, NMX	NM, NM4 NMS, NMS4	N, N4	NR(4), NRD(4) NR EI, NRD EI	MXH MXH EI	MXP, MGP	MPSU	MXVB, MXV MXVB EI, MXV EI	MPC I-MPC	NMP	A	C	CT, T	CA	NGL, NGX	NG	MXA	GM 10, GXR GQR, GX ZERO	GQ, GX, GM GK	MPS, MXS, MP	SDP, SDS SDX	NCE	BS	EJ, DJ
Eau propre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eau de mer ou saumâtre (bronze)				●	●	●							●	●	●	●	●		●								
Eau surchauffée				●	●	●	●	●			●				●	●	●								●		
Eaux usées														●	●						●	●					
Hydrocarbures et dérivés (sur demande)				●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●										
Diathermiques (sur demande)				●	●	●	●	●			●				●	●	●										
Glycol (sur demande)				●	●	●	●	●			●				●	●	●								●		