





Pompes centrifuges à aspiration axiale
selon la norme européenne EN 733
conformes aux normes UNI EN 12845 et
UNI EN 12259-12.



Exécution

Pompes centrifuges à aspiration axiale conformes aux normes UNI EN 12845 et UNI EN 12259-12.
Corps de pompe à volute avec aspiration axiale et orifice de refoulement radial vers le haut, avec dimensions principales et performances selon EN 733 (NFE 44111).
Construction “Back Pull-Out” pour un démontage/remontage facile et rapide.

Orifices: Brides PN 10-16, EN 1092-2 (PN 10 pour DN 200).

Contre-brides (sur demande)

Modèles	Brides
de NF 32-160 à NF 50-250	Brides filetées PN 16 EN 1092-1
de NF 65-125 à NF 150-400	Brides à souder par superposition PN 10-16 EN 1092-1 (PN 10 per DN 200)

Garniture sur l'arbre

- Garniture mécanique normalisée selon ISO 3069.
- Garniture tresse (sur demande).

Utilisations

Pour liquides propres sans particules abrasives, non agressifs pour les matériaux de la pompe (avec parties solides jusqu'à 0,2% max.).
Pour service incendie. UNI EN 12845, UNI EN 12259-12

Limites d'utilisation

Température du liquide de -10 °C à +90 °C.
Température ambiante jusqu'à 40 °C.
Hauteur d'aspiration manométrique jusqu'à 7 m.
Pression finale maximale admise dans le corps de pompe : 16 bars (10 bar pour NF 40-250; NF 100-250).

Exécutions spéciales sur demande

Garniture mécanique spéciale.
Pour liquide ou ambiante avec températures plus élevées ou plus basses.

Désignation

Exemple: NF 50-250B/A
NF = Série
50 = Diamètre bouche de refoulement en mm
250 = Diamètre nominal roue
B = Grandeur roue
/A = indique la version


Les pompes sont conformes à la réglementation Européenne N. 547/2012.

Vitesse de rotation maximum	
TYPE	RPM
NF 32L-200A	2900
NF 40-250C	2900
NF 40-250B	2900
NF 40-250A	2900
NF 50-160A	2900
NF 50L-200C	2900
NF 50L-200B	2900
NF 50L-200A	2900
NF 50-250C	2900
NF 50-250B	2900
NF 50-250A	2900
NF 50-250S	2900
NF 50L-250C	2900
NF 50L-250B	2900
NF 50L-250A	2900
NF 65-160B	2900
NF 65-160A	2900
NF 65-200C	2900
NF 65-200B	2900
NF 65-200A	2900
NF 65-250C	2900
NF 65-250B	2900
NF 65-250A	2900
NF 80-250E	2900
NF 80-250D	2900
NF 80-250C	2900
NF 80-250B	2900
NF 80-250A	2900
NF 100-200E	2900
NF 100-200D	2900
NF 100-200B	2900
NF 100-200A	2900
NF 100-250B	2900
NF 100-250A	2900
NF 125-315A	2640
NF 125-400A	2103
NF 150-315S	1840
NF 150-400S	2045

Matériaux

Composant	NF Garniture mécanique	NF Garniture tresse
Corps pompe	Fonte GJL 250 EN 1561 pour PN 10 Fonte GJS 400-15 EN 1563 pour PN 16	Fonte GJL 250 EN 1561 pour PN 10 Fonte GJS 400-15 EN 1563 pour PN 16
Couvercle du corps	Fonte GJL 200 EN 1561	Fonte GJL 200 EN 1561
Bague d'étanchéité	Bronze CC493K EN 1982	Bronze CC493K EN 1982
Roue	Acier 1.4401 EN 10088 (AISI 316) Laiton CC480K EN 1982 pour NF 100.., 125.., 150..	Acier 1.4401 EN 10088 (AISI 316) Laiton CC480K EN 1982 pour NF 100.., 125.., 150..
Arbre	Acier 1.4401 EN 10088 (AISI 316)	Acier 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
Chemise d'arbre	-	Bronze CC480K EN 1982 avec surface chromée
Garniture sur l'arbre	Carbone dur - céramique - NBR	-
Contre-brides	Acier 1.0044 EN 10025-2 (Fe 430B)	

Graphique d'utilisation



Performances

Triphasé

				Q = Débit											
Modèle		P2		m³/h	0	3	6,6	9,6	10,8	12	13,2	15	16,8	18,9	21
				l/min		50	110	160	180	200	220	250	280	315	350
	RPM	kW	HP	H (m) = Hauteur totale											
NF 32L-200A	2900	7.5	10		56,3	56,7	57	57,2	57,2	57,3	57,3	57,1	56,9	56,2	54,9

Triphasé

Modèle				Q = Débit															
				m³/h	0	3	6,6	9,6	10,8	12	13,2	15	16,8	18,9	21	24	27	30	33
		l/min	50	110		160	180	200	220	250	280	315	350	400	450	500	550	630	
	RPM	kW	HP	H (m) = Hauteur totale															
NF 40-250C	2900	11	15		59,2	59,6	59,7	59,6	59,5	59,5	59,4	59,2	59	58,6	57,8	56,4	54,3	-	-
NF 40-250B	2900	11	15		71	71,2	71,3	71,4	71,3	71,3	71,2	71	70,7	70,3	69,4	68,1	66,1	-	-
NF 40-250A	2900	15	20		86	-	86,9	87,1	87,1	87,2	87,2	87,1	87	86,8	86,3	85,6	84,6	83,2	79,9

Triphasé

Modèle				Q = Débit															
				m³/h	0	3	6,6	9,6	13,2	16,8	21	24	27	30	33	37,8	42	48	54
				l/min		50	110	160	220	280	350	400	450	500	550	630	700	800	900
	RPM	kW	HP	H (m) = Hauteur totale															
NF 50-160A	2900	7.5	10		36,4	36,8	37,3	37,6	37,9	38,1	38,3	38,3	38,2	38,1	37,8	37,3	36,7	35,4	33,7
NF 50-250C	2900	11	15		53,8	54,6	55,3	55,9	56,3	56,6	56,6	56,5	56,2	55,7	55,1	53,8	52,3	49,4	-
NF 50-250B	2900	15	20		68,5	-	70,7	71,3	71,7	72	72	71,9	71,6	71,1	70,5	69,1	67,6	64,7	-
NF 50-250A	2900	18.5	25		79,2	-	80,5	81	81,5	81,9	82,1	82,2	82,1	81,9	81,5	80,7	79,6	77,5	-
NF 50-250S	2900	22	30		85,8	-	87	87,5	88	88,5	88,8	89	89,1	89	88,8	88,1	87,2	85,4	-

P2: Puissance nominale moteur
H: Hauteur totale en m
Tolérances selon UNI EN ISO 9906:2012.



Performances

Triphasé

Modèle				Q = Débit																		
				m³/h	0	3	6,6	9,6	13,2	16,8	21	24	27	30	33	37,8	42	48	54	60	66	75
				l/min		50	110	160	220	280	350	400	450	500	550	630	700	800	900	1000	1100	1250
	RPM	kW	HP	H (m) = Hauteur totale																		
NF 50L-200C	2900	15	20		48,7	49,2	49,6	50	50,3	50,6	50,9	51	51	51	51	50,7	50,4	49,7	48,7	47,4	45,8	-
NF 50L-200B	2900	18.5	25		56,7	-	57,4	57,7	58	58,3	58,6	58,7	58,8	58,9	58,9	58,8	58,7	58,3	57,6	56,7	55,6	53,3
NF 50L-200A	2900	22	30		63,7	-	64,5	64,8	65,1	65,4	65,7	65,9	66	66,1	66,2	66,2	66,1	65,9	65,4	64,8	63,8	61,9
NF 50L-250C	2900	22	30		63,1	-	63,8	64	64,3	64,6	64,8	65	65,1	65,2	65,2	65,1	64,9	64,4	63,5	62,3	-	-
NF 50L-250B	2900	30	40		79,9	-	-	81	81,4	81,8	82,2	82,5	82,8	83	83,3	83,6	83,9	84	83,8	83,3	82,3	-
NF 50L-250A	2900	37	50		92,1	-	-	93,2	93,6	94,1	94,6	95	95,3	95,6	95,9	96,4	96,6	96,9	96,9	96,7	96	94,3

Triphasé

Modèle				Q = Débit																			
				m³/h	0	3	6,6	9,6	13,2	16,8	21	24	30	37,8	42	48	54	60	66	75	84	96	
						l/min	50	110	160	220	280	350	400	500	630	700	800	900	1000	1100	1250	1400	1600
							H (m) = Hauteur totale																
	RPM	kW	HP																				
NF 65-160B	2900	11	15		31,2	31,4	31,6	31,7	31,9	32,1	32,2	32,3	32,5	32,7	32,7	32,7	32,5	32,3	31,7	30,9	-		
NF 65-160A	2900	15	20		37,4	-	37,7	37,8	38	38,1	38,3	38,4	38,6	38,9	39	39,1	39,2	39,2	39,1	38,9	38,5	37,5	
NF 65-200C	2900	15	20		38,9	39,2	39,6	39,9	40,1	40,4	40,6	40,7	40,9	40,9	40,8	40,6	40,3	39,8	39,2	38	36,6	34,3	
NF 65-200B	2900	18,5	25		46,6	-	47,3	47,5	47,8	48,1	48,3	48,5	48,7	48,8	48,8	48,7	48,5	48,2	47,8	47	45,9	44	
NF 65-200A	2900	22	30		53,3	-	54	54,3	54,6	54,9	55,1	55,3	55,6	55,8	55,8	55,8	55,6	55,4	55,1	54,5	53,6	52,1	
NF 65-250C	2900	22	30		54,9	-	55,5	55,8	56,1	56,4	56,7	56,9	57,3	57,6	57,7	57,6	57,5	57,2	56,7	55,6	54,1	51,4	
NF 65-250B	2900	30	40		69,8	-	70,7	71,1	71,5	71,8	72,2	72,5	72,9	73,2	73,4	73,4	73,3	73	72,6	71,7	70,4	68,1	
NF 65-250A	2900	37	50		80,4	-	-	81,7	82,1	82,5	82,9	83,2	83,7	84,2	84,4	84,5	84,6	84,5	84,4	83,8	83	81,3	

Triphasé

Modèle				Q = Débit																		
				m³/h	0	6,6	9,6	13,2	21	33	42	54	66	75	84	96	108	120	132	141		
				l/min		110	160	220	350	550	700	900	1100	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2350		
	RPM	kW	HP	H (m) = Hauteur totale																		
NF 80-250E	2900	22	30		47,2	47,4	47,5	47,7	48,2	48,9	49,3	49,5	49,3	48,7	47,9	46,4	44,4	42,1	-	-		
NF 80-250D	2900	30	40		56,3	57	57,3	57,6	58,2	58,8	59,1	59,2	59	58,7	58,2	57,2	55,9	54,3	52,3	-		
NF 80-250C	2900	37	50		69,7	-	70,4	70,7	71,3	72,2	72,8	73,2	73,3	73	72,5	71,4	69,8	67,7	65,4	63,4		
NF 80-250B	2900	45	60		76,9	-	-	78,1	78,7	79,6	80,2	80,7	80,9	80,8	80,5	79,7	78,5	76,9	74,8	73,1		
NF 80-250A	2900	55	75		85,8	-	-	87,2	88	88,9	89,4	89,9	90,1	90,1	89,9	89,3	88,5	87,3	85,9	84,5		

Triphasé

Modèle				Q = Débit																						
				m³/h	0	6,6	9,6	13,2	21	33	42	54	66	75	84	96	108	120	132	141	150	168	180	192		
				l/min		110	160	220	350	550	700	900	1100	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2350	2500	2800	3000	3200		
	RPM	kW	HP	H (m) = Hauteur totale																						
NF 100-200E	2900	18.5	25		29	29,1	29,1	29,2	29,3	29,5	29,7	30	30,2	30,3	30,4	30,4	30,4	30,2	29,9	29,5	29,1	-	-	-		
NF 100-200D	2900	22	30		35,3	35,6	35,8	35,9	36,1	36,4	36,6	36,8	36,9	37	37,1	37,1	37	36,7	36,3	35,8	35,2	-	-	-		
NF 100-200B	2900	37	50		49,1	-	49,4	49,6	49,8	50,2	50,4	50,8	51,1	51,2	51,4	51,5	51,6	51,5	51,3	51,1	-	-	-	-		
NF 100-200A	2900	45	60		56,1	-	-	56,4	56,6	56,9	57,2	57,5	57,8	58,1	58,3	58,5	58,7	58,8	58,9	58,8	58,6	58,1	-	-		
NF 100-250B	2900	55	75		69	-	-	69,8	70,2	70,8	71,1	71,5	71,9	72	72,1	72,1	72	71,8	71,4	71	70,5	69,2	68,1	66,9		
NF 100-250A	2900	75	100		83	-	-	-	84,5	85,2	85,6	86	86,4	86,7	86,9	87,1	87,2	87,2	87,1	87	86,7	86	85,3	84,5		

P2: Puissance nominale moteur
H: Hauteur totale en m
Tolérances selon UNI EN ISO 9906:2012.



Performances

Triphasé




Modèle				Q = Débit													
				m³/h	0	33	42	54	66	75	84	108	132	150	180	210	255
				l/min		550	700	900	1100	1250	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4250
	RPM	kW	HP	H (m) = Hauteur totale													
NF 125-315A	2640	160	215		114	-	116,1	116,6	117	117,2	117,5	118	118,4	118,6	118,7	118,5	117,5
NF 125-400A	2103	160	215		115,5	116,8	117,2	117,7	118,1	118,5	118,8	119,5	120,1	120,4	120,5	120,1	118,6

Triphasé

Modèle				Q = Débit																		
				m³/h	0	30	42	60	72	84	108	132	168	210	255	300	330	360	390	420	450	480
				l/min		500	700	1000	1200	1400	1800	2200	2800	3500	4250	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000
				H (m) = Hauteur totale																		
NF 150-315S	1840	90	120		51,8	52,3	52,5	52,7	52,9	53	53,2	53,4	53,5	53,5	53,2	52,7	52,2	51,7	51	50,3	49,4	48,5
NF 150-400S	2045	250	335		113	-	-	113,3	113,4	113,5	113,7	113,8	114	114,1	114	113,6	113,2	112,6	111,9	111	109,9	-




P2: Puissance nominale moteur
H: Hauteur totale en m
Tolérances selon UNI EN ISO 9906:2012.

Courbes caractéristiques






----- NPSH16

Courbes caractéristiques







----- NPSH16

Courbes caractéristiques






----- NPSH16

Courbes caractéristiques





Courbes caractéristiques




----- NPSH16

Dimensions et poids




Brides EN 1092-2

PN 10-16 (DN 200 PN 10)



Extrémité de l'arbre ISO 775 Clavette UNI 6604



mm			
d	l	u	t
24 j6	50	8	27
32 k6	80	10	35
42 k6	110	12	45

mm						
DN	DG	DK	DE	Trous		W
				N°	ø	
32	76	100	140	4	19	18
40	84	110	150	4	19	18
50	99	125	165	4	19	20
65	118	145	185	4	19	20
80	132	160	200	8	19	22
100	156	180	220	8	19	24
125	184	210	250	8	19	24
150	211	240	285	8	23	26
200	266	295	340	8*	23	30

TYPE	Moteur		mm																			
	kW	HP	DN1	DN2	a	b	d	h1	h2	f	n1	n2	n5	l1	l2	m1	m2	s1	s2	w	x	
NF 32L-200A	7.5	10	50	32	80	50	24	160	180	360	265	212	110	140	140	100	70	14	14	260	100	
NF 40-250C	11	15	65	40	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100	
NF 40-250B	11	15	65	40	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100	
NF 40-250A	15	20	65	40	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100	
NF 50-160A	7.5	10	65	50	100	50	24	160	180	360	265	212	110	127	141	100	70	14	14	260	100	
NF 50L-200C	15	20	65	50	100	50	24	160	200	360	265	212	110	140	153	100	70	14	14	260	100	
NF 50L-200B	18.5	25	65	50	100	50	24	160	200	360	265	212	110	140	153	100	70	14	14	260	100	
NF 50L-200A	22	30	65	50	100	50	24	160	200	360	265	212	110	140	153	100	70	14	14	260	100	
NF 50-250C	11	15	65	50	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100	
NF 50-250B	15	20	65	50	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100	
NF 50-250A	18.5	25	65	50	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100	
NF 50-250S	22	30	65	50	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100	
NF 50L-250C	22	30	65	50	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100	
NF 50L-250B	30	40	65	50	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100	
NF 50L-250A	37	50	65	50	100	65	24	180	225	360	320	250	110	175	175	125	95	14	14	260	100	
NF 65-160B	11	15	80	65	100	65	24	160	200	360	280	212	110	150	172	125	95	14	14	260	100	
NF 65-160A	15	20	80	65	100	65	24	160	200	360	280	212	110	150	172	125	95	14	14	260	100	
NF 65-200C	15	20	80	65	100	65	24	180	225	360	320	250	110	155	175	125	95	14	14	260	140	
NF 65-200B	18.5	25	80	65	100	65	24	180	225	360	320	250	110	155	175	125	95	14	14	260	140	
NF 65-200A	22	30	80	65	100	65	24	180	225	360	320	250	110	155	175	125	95	14	14	260	140	
NF 65-250C	22	30	80	65	100	80	24	200	250	470	360	280	110	175	190	160	120	18	14	340	140	
NF 65-250B	30	40	80	65	100	80	24	200	250	470	360	280	110	175	190	160	120	18	14	340	140	
NF 80-250E	22	30	100	80	125	80	32	200	280	470	400	315	110	191	210	160	120	18	14	340	140	
NF 80-250D	30	40	100	80	125	80	32	200	280	470	400	315	110	191	210	160	120	18	14	340	140	
NF 80-250C	37	50	100	80	125	80	32	200	280	470	400	315	110	191	210	160	120	18	14	340	140	
NF 80-250B	45	60	100	80	125	80	32	200	280	470	400	315	110	191	210	160	120	18	14	340	140	
NF 80-250A	55	75	100	80	125	80	32	200	280	470	400	315	110	191	210	160	120	18	14	340	140	
NF 100-200E	18.5	25	125	100	125	80	32	200	280	470	360	280	110	180	212	160	120	18	14	340	140	
NF 100-200D	22	30	125	100	125	80	32	200	280	470	360	280	110	180	212	160	120	18	14	340	140	
NF 100-200B	37	50	125	100	125	80	32	200	280	470	360	280	110	180	212	160	120	18	14	340	140	
NF 100-200A	45	60	125	100	125	80	32	200	280	470	360	280	110	180	212	160	120	18	14	340	140	
NF 100-250B	55	75	125	100	140	80	32	225	280	470	400	315	110	205	233	160	120	18	14	340	140	
NF 100-250A	75	100	125	100	140	80	32	225	280	470	400	315	110	205	233	160	120	18	14	340	140	
NF 125-315A	160	215	150	125	140	100	42	280	355	530	500	400	110	247	278	200	150	22	14	370	140	
NF 125-400A	160	215	150	125	140	100	42	315	400	530	500	400	110	280	305	200	150	22	14	370	140	
NF 150-315S	90	120	200	150	160	100	42	280	400	530	550	450	110	256	307	200	150	22	14	370	140	
NF 150-400S	250	335	200	150	160	100	42	315	450	530	550	450	110	295	328	200	150	22	14	370	140	

151