

C2B

RÉSERVOIR COMPOSITE À MEMBRANE VERTICAL



PRESSION DE SERVICE : 8,6 BARS



 **calpeda**[®]

C2B Réservoir composite à membrane vertical



Réservoir composite à membrane butyle.
 Norme CE conforme à la directive 2014/68/CE.
 Raccord de sortie en plastique renforcé. Prégonflé à 1.4 bar.
 Température maximale: + 49°C.
 A regonfler sur site en fonction de la pression d'enclenchement de la pompe (200 g en dessous).
 Le gonflage se fait à vide. Sans entretien.

Référence	Capacité en litres	H Haut. mm	Ø Diam. mm	Ø Entrée Mâle	Pression de service en bars	Kg
C2B 60	60	649	418	1"	8.6	8.6
C2B 80	80	865				10.9
C2B 100	100	967				12.7
C2B 130	130	1 227	542	1"1/4		15.2
C2B 200	200	1 098				20.2
C2B 250	250	1 303				24.9
C2B 300	300	1 644	614	1"1/4		28.1
C2B 350	350	1 448				33.1
C2B 450	450	1 831				36.3

A Option : soupape de sécurité (page 191)



- 1** Dôme moulé par injection de précision.
- 2** Toile de fibre de verre à fils continus, de grande longévité scellée à la résine époxy.
- 3** Processus de haute technologie de soudure par friction.
- 4** Conception de membrane à action contrôlée brevetée.
- 5** Raccord en plastique renforcé.
- 6** Base compacte.



KIT DE RACCORDEMENT POUR RÉSERVOIR C2B

Kit de raccordement comprenant 1 réduction M. 1"1/4x1" laiton
 + 1 raccord 5 voies laiton + 1 vanne 1/4 de tour
 + 1 tresse galvanisée M.F. 500mm x1" + 1 ensemble de raccord laiton
 + 1 contacteur manométrique + 1 manomètre
 + 1 raccord à compression Ø 32x1" - **KR C2B**



Calpeda Pompes

19, rue de la Communauté - 44140 LE BIGNON
 Tél. 02 40 03 13 30 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion